

Controle Orbitale S7 Compact MV



- Ecran tactile couleur de 7 pouces intégré dans un boîtier en plastique avec une longueur de câble de 10 m
- Entrée de paramétrage intuitif au moyen de symboles
(Entrée du diamètre extérieur du tube, l'épaisseur et le choix de l'outil de soudage)
- Surveillance du refroidissement gaz et eau
- Mode Pointage inclus (2,6 ou 8 points)
- Division des paramètres de soudage en un maximum de 12 niveaux
- Mode calcul- automatique - continu ou en mode STEP, selon la dimension du tube et l'épaisseur Changement de paramètres via la clé de pourcentage en cours
- Modification des paramètres via la touche de pourcentage de courant
- Modification des paramètres intensité du courant et avance du fil possible pendant le soudage via les touches symbole
- Affichage circulaire du processus de soudage
- Documentation immédiate des paramètres de soudage dans un document PDF
- Toute information supplémentaire nécessaire pour une documentation détaillée peut être saisie directement au moyen du panneau de l'écran.
- Stockage illimité des programmes de soudage
- Stockage des consignes et des paramètres réels dans un document PDF sur USB
- Sécurisation des programmes de soudage par codage
- Mises à jour logicielles possibles
- Suivi des paramètres de soudage
- Possibilité de raccordement pour les analyseurs d'oxygène
- Carte Servo PC pour l'alimentation du fil
- Imprimantes externes DIN A4 peuvent être connectés
- Multirange 85 - 264 volts
- Générateur de soudage à onduleur, DC, refroidi gaz, multivolt
- Soudure Manuelle Tig et Electrode possible
- Impulsions à l'électrode enrobé et Pulsations TIG dans la gamme des Hz et kHz jusqu'à 15 kHz
- Spotmatic - 50 % de temps de pointage en moins
- Possibilité de connexion d'une commande à distance
- Câble d'alimentation de 3 m avec fiche antichoc 16 A
- Testé à 100% et prêt à souder
- Protection anti-surtension : pas d'endommagement du poste par le branchement accidentel sur une tension réseau 400 V
- Dimensions (LxH) 624 x 298 x 480 mm
- Poids 24 kg
- Données techniques : inverseur 200 (Autorange), Plage de réglage du courant 5-200 A / 110 / 230V. (à une tension d'entrée de 115 VCA, le courant maximal est de 150 A

Option:

- Sm@rtClient-APP pour I-Phone / I-Pad ou Android
- Maintenance à distance par connexion VPN
- Kit de mise à niveau AVC