

Oxymètre pour soudage Oxy HP 2.0



- Menu de navigation facile
- Affichage LED, entrée paramètre via le clavier
- Capteur de zirconium à température contrôlée
- Cellule de mesure en oxyde de zirconium (maintenance-Libre), longue durée de vie grâce à la cellule de gestion intelligente
- Plage de mesure 5 - 999 ppm O₂
- Convient aux gaz inertes et aux gaz à mélange d'hydrogène max. 10 %
- Analyseur d'oxygène alimenté par piles avec une durée de fonctionnement jusqu'à 8 heures
- Alimentation chargeur 110 V ou 240 V, tension d'alimentation 12 V
- Interface USB pour le stockage des paramètres
- Documentation de la valeur de l'oxygène résiduel, date, heure et nom du projet
- Différentes interfaces, USB, 0 - 5 VDC, numérique
- Plage de fonctionnement librement réglable
- Sélection de la langue Allemand et Anglais
- Mémoire du processus de validation
- Signal visuel pendant la mesure lorsque la valeur mesurée n'est pas encore atteinte
- Boîtier en plastique robuste avec cadre de protection en caoutchouc, Dimensions extérieures (L x P x H) 185 x 93 x 36 mm, Poids 600 g
- Flexible 1 m, y compris filtre et sonde en acier inoxydable
- Certificat de validation
- Coffret de transport